

3732系列数显外径千分尺 (不带输出功能) 功能特点

0-6"/0-150MM

3732系列数显外径千分尺采用定制的施泰力质量和工艺制成，是一种功能齐全的精密测量工具。该系列外径千分尺包含易于读取的大型高对比度LCD数显读数屏幕，可清晰显示读数；带自动关机功能；平滑转动的摩擦套筒确保恒定的压力；采用平衡的框架设计，能确保舒适和精确的测量。

3732系列英制/公制外径千分尺，不带输出功能

产品号	订货号	mm	英寸 (近似值)	mm	英寸	mm	英寸
3732MEXFL-25	12274	0-25	0-.984	0.001	0.00005	± 0.002	± 0.0001
3732MEXFL-50	12275	25-50	.984-1.968	0.001	0.00005	± 0.003	± 0.0001
3732MEXFL-75	12276	50-75	1.968-2.953	0.001	0.00005	± 0.004	± 0.0001
3732MEXFL-100	12277	75-100	2.953-3.937	0.001	0.00005	± 0.004	± 0.0001
3732MEXFL-125	12278	100-125	3.937-4.921	0.001	0.0001	± 0.004	± 0.0001
3732MEXFL-150	12279	125-150	4.921-5.905	0.001	0.0001	± 0.004	± 0.0001

3732系列外径千分尺附件

PT99492	65650	CR2032 3V电池，用于3732系列外径千分尺
---------	-------	---------------------------

芯轴直径0.250" (6.35mm)

- 框架采用消光的黑色波纹表面
- 微分筒和刻度套管采用消光镀铬材料
- 采用环形滚花螺母锁定装置确保快速并正确锁定芯轴
- 英制/公制型号产品的刻度套管和微分筒上带有英制刻度
- 公制/英制 (ME) 型号产品的刻度套管和微分筒上带有公制刻度
- 公/英制转换功能
- 测量结果保持键
- 任意位置置零功能
- 保留读数并返回实际零点的功能
- 任意位置读数预置按钮功能
- 包含一个3V电池，正常使用情况下，电池寿命超过一年
- 包含塑料保护盒

千分尺

