



795.1系列数显外径千分尺

0-4"/0-100MM

高端制造服务商

796.1系列数显外径千分尺

0-4"/0-100MM

795.1系列和796.1系列数显外径千分尺符合IP67等级。防冷却液、防腐、防脏污、防尘及防其他污染物，可在恶劣的环境中使用。

795.1系列包括一个RS232输出端口用于数据传输和施泰力DataSure®无线数据采集系统。796.1系列不带输出功能。

这些功能强大的数显外径千分尺是采用施泰力公司一贯的设计理念和精巧工艺制造而成的。

现在，795.1系列和796.1系列数显外径千分尺的测量范围可达4" (100mm)。

大而易读、高清晰度的LCD数显读数屏幕，屏幕尺寸0.275" / 7mm

- IP67等级的防冷却液、防水、防尘、防脏污功能
- 在刻度套管和微分筒上采用施泰力消光镀铬材料
- 平衡设计，锥形框架，确保使用的舒适性和高测量精度
- 芯轴采用一件式设计，坚固、稳定，确保高精度；摩擦套筒装置同样采用一件式设计，可平稳操作
- 配有两个3V电池，正常使用寿命可超过一年
- 未使用20分钟后自动关闭电源
- 公/英制转换功能
- 测量结果保持键
- 任意位置置零功能及保留数据后置零
- 分辨率：0.00005" (0.001mm)
- 精度：0.0001" (±.002mm)
- 可输出数据至施泰力SPC Plus硬件/软件和电脑
- 可与施泰力DataSure无线数据采集系统配合使用

带输出功能的795.1系列数显外径千分尺

| 测量范围 | 产品号 | 订货号 |
|---------------|----------------|-------|
| 0-1"和0-25mm | 795.1MEXFL-25 | 69077 |
| 1-2"和25-50mm | 795.1MEXFL-50 | 69078 |
| 2-3"和50-75mm | 795.1MEXFL-75 | 69079 |
| 3-4"和75-100mm | 795.1MEXFL-100 | 69080 |

不带输出功能的796.1系列数显外径千分尺

| 测量范围 | 产品号 | 订货号 |
|-------------|---------------|-------|
| 0-1" 0-25mm | 796.1MXRL-25 | 01120 |
| 25-50mm | 796.1MXRL-50 | |
| 50-75mm | 796.1MXRL-75 | |
| 75-100mm | 796.1MXRL-100 | |

795.1系列数显外径千分尺附件

| 描述 | 产品号 | 订货号 |
|---|------------|-------|
| 连接至施泰力795.1的1m屏蔽电缆 | PT62680-1 | 62021 |
| 连接至施泰力795.1的2m屏蔽电缆 | PT62680-2 | 62022 |
| 连接至施泰力795.1的3m屏蔽电缆 | PT62680-3 | 62023 |
| 连接器口一端接PT62680-1、PT62680-2和PT62680-3，另一端接PC (RS232) | PT61768 | 66454 |
| DataSure®发射终端 | 1500-3A-2N | 12531 |
| 2个3V电池CR2032 | PT99492 | 65650 |

所有795.1系列外径千分尺都带有保护盒。除1"和0-25mm测量范围型号外的所有产品都配有校正杆。



IP防护等级

IP防护等级代码包含两个数字，第一个数字表示针对固体物质的防护等级，第二个数字代表针对液体的防护等级。

第一个数字6：完全防尘

第二个数字7：在标准压力条件下提供30分钟浸水防护

所有795.1和796.1系列外径千分尺均提供IP67防护等级

IP67

