

IP54 (详细信息参见 IX 页)

规格

指示表
指示范围: $\pm 0.06\text{mm}$
重复指示精度: $0.4\mu\text{m}$
表盘指示精度: $1\mu\text{m}$
平面度: $0.3\mu\text{m}$
平行度: 测量范围小于 50mm 型为 $0.6\mu\text{m}$
测量范围大于 50mm 型为 $1\mu\text{m}$



快速杠杆卡规 523 系列 PSM-R

- 适合于大量生产元件的测量。
- 使用台架进行测量：实现稳定测量。
- 极大的提高了准确性：指示表误差和分度值为 $1\mu\text{m}$ 。
- 达到 IP54 尘 / 水防护等级。
- 硬涂层表蒙：提高防油，抗划性能。
- 大尺寸指示表，易于读取。
- 公差指示器易于设定调整，方便用于 GO/NG 测试。
- 棘轮锁紧装置可保持恒定测力。
- 测量面：硬质合金。



523-121

规格

公制型		表盘分度值	测力	重量
货号	测量范围	0.001mm	5 - 10N	重量
523-121	0 - 25mm			740g
523-122	25 - 50mm			840g
523-123	50 - 75mm			950g
523-124	75 - 100mm			1080g

尺寸

