

千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

外径千分尺 102 系列 M300

- 隔热尺架。
- 棘轮锁紧装置或摩擦套管可保持恒定测力。
- 楔形（测砧一侧）设计，易于对难以测量的位置进行测量。
- 测量面：硬质合金。



棘轮锁紧
102-301



测量仪器附带检验证书
详细信息参见 IX 页



棘轮锁紧型



摩擦套管型

规格

公制型						
货号	测量范围	分度值	精度	平面度	平行度	恒力装置
102-301	0 - 25mm	0.01mm	±2μm	0.6μm	2μm	棘轮锁紧
102-311		0.001mm	±1μm	0.3μm	1μm	
102-313		0.001mm				摩擦套管
102-302	25 - 50mm	0.01mm	±2μm	0.6μm	2μm	棘轮锁紧
102-312		0.001mm	±1μm	0.3μm	1μm	
102-303		0.01mm	±2μm	0.6μm	2μm	
102-304	75 - 100mm	±3μm	3μm			

公制型 千分尺套装		
货号	测量范围	千分尺种类
102-911-40	0 - 100mm (4 个 / 套)	<ul style="list-style-type: none"> • 102-301 • 102-302 • 102-303 • 102-304 • 3 个千分尺量杆

尺寸

